





Gabinete Sinexcel IP54



Trasera



Frontal



Información básica del gabinete

Parámetros	Descripción	
Modelo	Gabinete Flexible Sinexcel	
Tamaño (W*D*H)	700*900*1800mm	1000*1000*2200mm Gabinete IP54
Voltaje salida	220/380/480VAC	
Capacidad	Máximo de módulos de 8 pcs dentro	Máximo de módulos de 6 pcs dentro
Tipo de módulo	Sinexcel Ultra AHF/SVG/ASVG	
Cableado de sistema	3P3W/3P4W	
Frecuencia	50Hz/60Hz	
Display	A7-inch HMI / X2/PRO	
Display Languages	Chino/Inglés/Coreano/Alemán/Español/Polaco, etc.	
Entrada de cable	Fondo	
Ubicación de instalación	Independiente / Izquierda / Derecha / Centro	
Busbar	Cobre/Aluminio	
Color	Estándar: RAL 7035 (Colores personalizados disponibles)	
Método de Instalación	Módulo montado en la pared	
Tipo de interfaz	RS485, Ethernet, Modbus	
Nivel de Protección	IP54	
Flujo de aire	Delante y detrás	
Distancia de flujo de aire	800mm por detrás	
Material	Gabinete: placa de acero laminado en frío, placa galvanizada en caliente. Partes estructurales internas: placa recubierta de aluminio-zinc, placa galvanizada en caliente.	
Sistema de refrigeración	Agujeros de ventilación	
Rango Temperatura Funcionamiento	-10°C a~40°C / Rh95%	
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C	
MTBF	100.000 horas	
Humedad Relativa	5% a 95% sin condensación	
Nivel de contaminación	Interior, IIIa	
Altitud	debajo de 2000m	
Campos de Aplicación	Industrial, comercial, centros de datos	
Otras características	Diseño modular, fácil expansión y mantenimiento	
Partes opcionales	Tablero de contacto seco, filtro avanzado	

Tabla 2 Información sobre el tamaño del gabinete

Corriente nominal	200A	250A	300A	400A	500A	550A	600A	750A
Fase L1/L2/L3 mm2	95	120	70*2	95*2	120*2	150*2	185*2	240*2
Fase N mm2	150	185	95*2	120*2	150*2	185*2	240*2	185*2
PE cable mm2	50	70	70	95	120	150	185	240
Tornillo de terminal de potencia	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M16
Par de apriete del cable de alimentación	108~132(kgf.cm)							
Corriente nominal del interruptor	250A	315A	400A	500A	630A	700A	800A	1000A
CT cable	Debajo de 15m: RVVSP 2*2.5 mm2; 15m-30m: RVVSP 2*4 mm2; arriba de 30m: contactar a Sinexcel							
Rango de la relación CT	50/5~30000/5							
Tornillo terminal PE	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8