




Cabina Sinexcel Top-Vent IP54




Frontal



Derecha



Trasera



Vista izquierda

Información básica del gabinete

Parámetros	Descripción	
Modelo	Gabinete Sinexcel Top-Vent IP	
Tamaño (W*D*H)	850*600*2200mm	1000*600*2200mm
Voltaje salida	220/380/480VAC	
Capacidad	Máximo de módulos de 3 pcs dentro	Máximo de módulos de 4 pcs dentro
Tipo de módulo	Sinexcel Ultra AHF/SVG/ASVG	
Cableado de sistema	3P3W/3P4W	
Frecuencia	50Hz/60Hz	
Display	HMI de 3 pulgadas / XPRO de 8 pulgadas	
Display Languages	Chino/Inglés/Coreano/Alemán/Español/Polaco, etc.	
Entrada de cable	Fondo	
Ubicación de instalación	Independiente / Izquierda / Derecha / Centro	
Busbar	Cobre/Aluminio	
Color	Estándar: RAL 7035 (Colores personalizados disponibles)	
Método de Instalación	Módulo montado en la pared	
Tipo de interfaz	RS485, Ethernet, Modbus	
Nivel de Protección	IP54	
Flujo de aire	Frente a Arriba	
Distancia de flujo de aire	Contra la pared a 500mm desde arriba	
Material	Gabinete: placa de acero laminado en frío, placa galvanizada en caliente. Partes estructurales internas: placa recubierta de aluminio-zinc, placa galvanizada en caliente.	
Sistema de refrigeración	Filtro de ventiladores	
Rango Temperatura Funcionamiento	-10°C a~40°C / Rh95%	
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C	
MTBF	100.000 horas	
Humedad Relativa	5% a 95% sin condensación	
Nivel de contaminación	Interior, IIIa	
Altitud	debajo de 2000m	
Campos de Aplicación	Industrial, comercial, centros de datos	
Otras características	Diseño modular, fácil expansión y mantenimiento	
Partes opcionales	Tablero de contacto seco, filtro avanzado	

Tabla 2 Información sobre el tamaño del gabinete

Corriente nominal	200A	250A	300A	400A	500A	550A	600A	
Fase L1/L2/L3 mm2	95	120	70*2	95*2	120*2	150*2	185*2	
Fase N mm2	150	185	95*2	120*2	150*2	185*2	240*2	
PE cable mm2	50	70	70	95	120	150	185	
Tornillo de terminal de potencia	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	
Par de apriete del cable de alimentación	108~132(kgf.cm)							
Corriente nominal del interruptor	250A	315A	400A	500A	630A	700A	800A	1000A 1250A
CT cable	Debajo de 15m: RVVSP 2*2.5 mm2; 15m-30m: RVVSP 2*4 mm2; arriba de 30m: contactar a Sinexcel							
Rango de la relación CT	50/5~30000/5							